



CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



---

CONFORT, ACOUSTIQUE, ET DURABLE SOUS-COUCHE

NO.2025-01

---

**DURALUX™ GRIP 3MM**

TAPIS ANTIDÉRAPANT

---

# NOUS RÉVOLUTIONNONS L'ACOUSTIQUE DES PLANCHERS DEPUIS 1957

---

**DURALUX GRIP 3MM**

**USAGE RÉSIDENTIEL &  
COMMERCIAL**

Dura a un objectif clair : produire les sous-tapis et les membranes les plus performants tout en contribuant à la préservation de notre environnement pour les générations à venir. Grâce à notre processus unique consistant à donner une seconde vie au caoutchouc usagé, nous avons atteint nos objectifs de qualité en créant des produits qui absorbent le son comme aucun autre et qui durent des années.

Conçu pour les zones à fort trafic où la traction et la stabilité sont essentielles, Duralux Grip 3mm est un tapis antidérapant idéal pour les tapis et les chemins de roulement dans les zones de dégagement étroites. D'une épaisseur de 3mm, il s'adapte parfaitement sous les tapis dans les entrées, les couloirs et près des seuils de porte, là où un profil bas est essentiel et où les tapis doivent rester fermement en place. Son support en jute améliore l'adhérence et la résistance au glissement, offrant un support fiable dans les environnements résidentiels et commerciaux très fréquentés.

# MEMBRANE DE HAUTE PERFORMANCE



BOIS FRANC  
D'INGÉNIERIE  
ET STRATIFIÉ



CÉRAMIQUE



VINYLE



TAPIS



✓ **IDÉAL POUR LES ZONES À FORT TRAFIC**

✓ **CONÇU POUR L'ADHÉRENCE ET LA STABILITÉ**

✓ **POUR LES TAPIS D'INTÉRIEUR**

✓ **FAITE À PARTIR DE CAOUTCHOUC RECYCLÉ**

✓ **MAINTIENT SES PROPRIÉTÉS D'INSONORISATION**

---

# SPÉCIFICATIONS SYSTÈME IMPÉRIAL

---

<b>Épaisseur</b>	0,137 po
<b>Masse</b>	34 oz / vg <sup>2</sup>
<b>Densité</b>	22 lb / pi <sup>3</sup>
<b>Tension</b>	22,8 lb / po
<b>Contenu</b>	Minimum 95% de caoutchouc recyclé
<b>Taille du rouleau</b>	24 vg <sup>2</sup>
<b>Poids du rouleau</b>	55 lb
<b>Largeur du rouleau</b>	54 po
<b>Longueur du rouleau</b>	48 pi
<b>Diamètre du rouleau</b>	10 po
<b>Étendue</b>	216 pi <sup>2</sup>
<b>Valeur acoustique</b>	IIC 70 / ASTM E90 et ASTM E492 - Transmission des bruits d'impact (Note préliminaire basée sur le DuraPad 2mm. Les résultats définitifs dépendent des tests en cours sur le produit.)
<b>Qualité écologique</b>	Approuvé CRI Green Label Plus
<b>Anti-moisissure</b>	Résiste naturellement à la moisissure et aux champignons
<b>Plancher chauffant radiant</b>	Adapté aux planchers chauffants radiants
<b>LEED</b>	Contribue jusqu'à 4 crédits
<b>Garantie</b>	À vie*

---

---

# SPÉCIFICATIONS SYSTÈME MÉTRIQUE

<b>Épaisseur</b>	3 mm
<b>Masse</b>	1,24 kg / m <sup>2</sup>
<b>Densité</b>	352 kg / m <sup>3</sup>
<b>Tension</b>	200 N / 5 cm
<b>Contenu</b>	Minimum 95% de caoutchouc recyclé
<b>Taille du rouleau</b>	20,06 m <sup>2</sup>
<b>Poids du rouleau</b>	25 kg
<b>Largeur du rouleau</b>	1,37 m
<b>Longueur du rouleau</b>	14,63 m
<b>Diamètre du rouleau</b>	25,4 cm
<b>Étendue</b>	20 m <sup>2</sup>
<b>Valeur acoustique</b>	IIC 70 / ASTM E90 et ASTM E492 - Transmission des bruits d'impact (Note préliminaire basée sur le DuraPad 2mm. Les résultats définitifs dépendent des tests en cours sur le produit.)
<b>Qualité écologique</b>	Approuvé CRI Green Label Plus
<b>Anti-moisissure</b>	Résiste naturellement à la moisissure et aux champignons
<b>Plancher chauffant radiant</b>	Adapté aux planchers chauffants radiants
<b>LEED</b>	Contribue jusqu'à 4 crédits
<b>Garantie</b>	À vie*

---

# CE QUI FAIT DE DURALUX GRIP 3MM LE NOUVEAU STANDARD

---

**RÉDUIT GRANDEMENT LES  
BRUITS D'IMPACT**



---

**AJOUTE DU CONFORT À  
VOS PLANCHERS SANS  
S'AFFAISSER**



---

**AMÉLIORE L'ADHÉRENCE DU  
PIED & STABILITÉ DU TAPIS**



---

**FONCTIONNE PARFAITEMENT  
SOUS LES PLANCHERS  
CHAUFFANTS**



---

**RÉSISTE À LA MOISSISURE ET  
AUX CHAMPIGNONS**



---

**FACILE À INSTALLER**



---

**DONNE DES CRÉDITS LEED**



---

**CERTIFICATION GREEN  
LABEL PLUS+**



---

**FAIT À PARTIR DE  
CAOUTCHOUC RECYCLÉ**



---

# TEST ACOUSTIQUE

## DES TESTS DE PRODUITS EN COURS

### NOTE:

Duralux Grip 3mm (1/8") devrait atteindre un indice IIC de 70 sur la base d'essais préliminaires et de données comparatives avec DuraPad 2mm. L'IIC est une mesure de la transmission des bruits d'impact d'un plancher à l'autre. Plus l'indice IIC est élevé, meilleure est la qualité de l'absorption acoustique.

Duralux Grip 3mm (1/8") n'est pas destiné à l'isolation acoustique. Bien que des tests acoustiques spécifiques au produit soient actuellement en cours, cette sous-couche est principalement conçue pour améliorer la stabilité du tapis, l'adhérence des pieds et les transitions à profil bas dans les zones à fort trafic.

---

## GUIDE DE SÉLECTION DURALUX

	<b>DURALUX GRIP 3MM</b>	<b>DURALUX CONFORT 7MM</b>
<b>FONCTION PRINCIPALE</b>	Stabilité, traction, profil bas	Confort, longévité de la moquette, absorption acoustique
<b>ZONES D'UTILISATION</b>	Entrées, couloirs, zones de porte	Salons, chambres principales, halls d'hôtel
<b>ÉPAISSEUR</b>	3 mm	7 mm
<b>INDICE ACOUSTIQUE</b>	IIC 70	IIC 85

---

# RAPIDE ET FACILE À INSTALLER

---

## PROCÉDURE D'INSTALLATION COUPE ET POSE

1

Déroulez  
**DURALUX GRIP**  
sur le plancher.

2

Découpez  
**DURALUX GRIP** avec  
un couteau  
à moquette  
pour qu'il soit  
légèrement  
plus étroit que  
le tapis (environ  
1/2" de moins  
de chaque  
côté).

3

Posez  
**DURALUX GRIP**  
avec le côté  
jute vers le  
haut, le côté  
caoutchouc  
vers le bas  
(vers le tapis).

4

Placez le tapis  
directement  
sur **DURALUX GRIP** et ajustez  
au besoin.



### Attention :

L'utilisation d'un adhésif de mauvaise qualité, d'un type incorrect ou d'une méthode d'application inadéquate peut causer des problèmes d'installation. Veuillez contacter Dura Undercushions pour l'installation de **DURALUX** avec la procédure de double encollage.

Lorsque vous suivez la procédure d'installation à double encollage, pensez à utiliser une truelle en U de 1/8" x 1/8" x 1/8" pour obtenir une couverture uniforme de l'adhésif.

---

Nous vous invitons à nous  
contacter pour toute demande  
via courriel :

**info@duraundercushions.com**

ou par téléphone :

**1-800-295-4126**

---

# GARANTIE

Les membranes Dura sont garanties pour conserver leur fermeté, leur résilience et leur porosité pendant toute la durée de vie utile du revêtement de sol sous lequel elles sont installées. Cette garantie s'applique à tous les types d'installations intérieures. Dans le cas d'une défaillance confirmée du produit due à un défaut de fabrication, nous remplacerons la section défectueuse de la membrane par un nouveau produit équivalent sans frais.

Cette garantie s'applique uniquement si le produit est utilisé conformément à nos instructions et pour l'usage auquel il est destiné. Elle ne couvre pas les défauts ou les défaillances dus à une utilisation inappropriée ou à une mauvaise utilisation.



Find us in  
**MasterSpec**<sup>®</sup>  
Powered by Deltek Specpoint<sup>®</sup>

**ARCAT**



# DÉCOUVREZ-EN PLUS

## CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



### Pour les planchers en bois d'ingénierie et les planchers stratifiés

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**

**DURA-SON**  
**DURA-SON MB**

### REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**

**DURACOUSTIC**



### Pour le tapis

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**

**DURACUSHION**  
**SUPERDURA**  
**PROTECTOR**  
**DURALUX**

### REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**

**DURACOUSTIC**

La durabilité de nos produits est la solution à tous vos besoins acoustiques. Ils dureront longtemps et conserveront leurs qualités acoustiques et de confort tout au long de leur vie.



---

## Pour la céramique

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURAQUIET**

---

## REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURACOUSTIC**



---

## Pour le vinyle

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURAQUIET**

---

## REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURACOUSTIC**



CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE

---

**8525 CHEMIN DELMEADE, MONTREAL  
QC H4T 1M1**

---

**1-800-295-4126**

---

**INFO@DURAUNDERCUSHIONS.COM**

---

**[WWW.DURACUSHION.COM](http://WWW.DURACUSHION.COM)**

