



CONFORT ACOUSTIQUE ÉCORESPONSABLE



SOUS-COUCHE CONFORTABLE, ACOUSTIQUE, ET ÉCORESPONSABLE

NO.2026

DURACOUSTIC™

JUSQU'À IIC 92

RAPIDE ET FACILE À INSTALLER

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1

Le sous-plancher doit être structurellement solide, plat, propre et sec.

2

Installez DURACOUSTIC avec le côté noir vers le bas. Les joints doivent être bien serrés et, de préférence, collés avec du ruban à conduits (duct tape).

3

Installez de la mousse de polyéthylène ou des panneaux de fibre de verre le long du périmètre mural de l'ensemble du sous-plancher et autour de toutes les saillies du périmètre. L'isolation du plancher flottant empêche la transmission de bruits entre les planchers et les murs. Collez l'isolant à l'aide de ruban adhésif ou de colle adhésive.

4

A
Pour béton de gypse:

En cas de revêtement en gypse, il convient de se référer aux instructions du fabricant.

B

Pour panneaux de ciment:

Installez deux couches de panneaux de ciment de 1/2" perpendiculairement avec un espace de 1/4" et un chevauchement minimum de 8". Utilisez un ruban adhésif de fibre de verre de 2" encastré dans le mortier à céramique pour joindre chaque interstice.

C

Pour contreplaqués:

Les deux couches doivent être collées ensemble à l'aide d'une truelle dentelée de 1/4" pour une couverture complète. Laissez un espace de 1/4" sur tout le périmètre du plancher et remplissez l'espace avec du scellant acoustique. Respectez toujours les indications du fabricant du revêtement de sol.

Attention :

L'utilisation d'un adhésif de mauvaise qualité, d'un type incorrect ou d'une méthode d'application inadéquate peut causer des problèmes d'installation. Veuillez contacter Dura Undercushions pour de l'aide quant à l'installation.



GARANTIE

Les membranes Dura sont garanties pour conserver leur fermeté, leur résilience et leur porosité pendant toute la durée de vie utile du revêtement de sol sous lequel elles sont installées. Cette garantie s'applique à tous les types d'installations intérieures. Dans le cas d'une défaillance confirmée du produit due à un défaut de fabrication, nous remplacerons la section défectueuse de la membrane par un nouveau produit équivalent sans frais.

Cette garantie s'applique uniquement si le produit est utilisé conformément à nos instructions et pour l'usage auquel il est destiné. Elle ne couvre pas les défauts ou les défaillances dus à une utilisation inappropriée ou à une mauvaise utilisation.



Find us in
MasterSpec[®]
Powered by Deltek Specpoint[®]

ARCAT



DÉCOUVREZ-EN PLUS

CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



**Pour les planchers en
bois d'ingénierie et les
planchers stratifiés**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURA-SON
DURA-SON MB

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



**Pour les tapis et les
dalles de moquette**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURACUSHION (Tapis)
SUPERDURA (Tapis)
PROTECTOR (Tapis)
DURALUX (Tapis)

DURAPAD (Dalle de moquette)
DURAQUIET (Dalle de moquette)

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC

La durabilité de nos produits est la solution à tous vos besoins acoustiques. Ils dureront longtemps et conserveront leurs qualités acoustiques et de confort tout au long de leur vie.



Pour la céramique

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURAQUIET

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



Pour le vinyle

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURAPAD (LVT/LVP)
DURAQUIET (LVT/LVP/Feuille de vinyle)

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



CONFORT ACOUSTIQUE ÉCORESPONSABLE

**8525 CHEMIN DELMEADE, MONTREAL
QC H4T 1M1**

1-800-295-4126

INFO@DURAUNDERCUSHIONS.COM

WWW.DURACUSHION.COM

