



CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



---

CONFORT, ACOUSTIQUE, ET DURABLE SOUS-COUCHE

NO.2025-01

---

**DURALUX™ GRIP 3MM**

TAPIS ANTIDÉRAPANT

---

# SPÉCIFICATIONS SYSTÈME IMPÉRIAL

---

<b>Épaisseur</b>	0,137 po
<b>Masse</b>	34 oz / vg <sup>2</sup>
<b>Densité</b>	22 lb / pi <sup>3</sup>
<b>Tension</b>	22,8 lb / po
<b>Contenu</b>	Minimum 95% de caoutchouc recyclé
<b>Taille du rouleau</b>	24 vg <sup>2</sup>
<b>Poids du rouleau</b>	55 lb
<b>Largeur du rouleau</b>	54 po
<b>Longueur du rouleau</b>	48 pi
<b>Diamètre du rouleau</b>	10 po
<b>Étendue</b>	216 pi <sup>2</sup>
<b>Valeur acoustique</b>	IIC 70 / ASTM E90 et ASTM E492 - Transmission des bruits d'impact (Note préliminaire basée sur le DuraPad 2mm. Les résultats définitifs dépendent des tests en cours sur le produit.)
<b>Qualité écologique</b>	Approuvé CRI Green Label Plus
<b>Anti-moisissure</b>	Résiste naturellement à la moisissure et aux champignons
<b>Plancher chauffant radiant</b>	Adapté aux planchers chauffants radiants
<b>LEED</b>	Contribue jusqu'à 4 crédits
<b>Garantie</b>	À vie*

---

---

# SPÉCIFICATIONS SYSTÈME MÉTRIQUE

<b>Épaisseur</b>	3 mm
<b>Masse</b>	1,24 kg / m <sup>2</sup>
<b>Densité</b>	352 kg / m <sup>3</sup>
<b>Tension</b>	200 N / 5 cm
<b>Contenu</b>	Minimum 95% de caoutchouc recyclé
<b>Taille du rouleau</b>	20,06 m <sup>2</sup>
<b>Poids du rouleau</b>	25 kg
<b>Largeur du rouleau</b>	1,37 m
<b>Longueur du rouleau</b>	14,63 m
<b>Diamètre du rouleau</b>	25,4 cm
<b>Étendue</b>	20 m <sup>2</sup>
<b>Valeur acoustique</b>	IIC 70 / ASTM E90 et ASTM E492 - Transmission des bruits d'impact (Note préliminaire basée sur le DuraPad 2mm. Les résultats définitifs dépendent des tests en cours sur le produit.)
<b>Qualité écologique</b>	Approuvé CRI Green Label Plus
<b>Anti-moisissure</b>	Résiste naturellement à la moisissure et aux champignons
<b>Plancher chauffant radiant</b>	Adapté aux planchers chauffants radiants
<b>LEED</b>	Contribue jusqu'à 4 crédits
<b>Garantie</b>	À vie*

---

# TEST ACOUSTIQUE

---

## DES TESTS DE PRODUITS EN COURS

### NOTE:

Duralux Grip 3mm (1/8") devrait atteindre un indice IIC de 70 sur la base d'essais préliminaires et de données comparatives avec DuraPad 2mm. L'IIC est une mesure de la transmission des bruits d'impact d'un plancher à l'autre. Plus l'indice IIC est élevé, meilleure est la qualité de l'absorption acoustique.

Duralux Grip 3mm (1/8") n'est pas destiné à l'isolation acoustique. Bien que des tests acoustiques spécifiques au produit soient actuellement en cours, cette sous-couche est principalement conçue pour améliorer la stabilité du tapis, l'adhérence des pieds et les transitions à profil bas dans les zones à fort trafic.

---

## GUIDE DE SÉLECTION DURALUX

	<b>DURALUX GRIP 3MM</b>	<b>DURALUX COMFORT 7MM</b>
<b>FONCTION PRINCIPALE</b>	Stabilité, traction, profil bas	Confort, longévité de la moquette, absorption acoustique
<b>ZONES D'UTILISATION</b>	Entrées, couloirs, zones de porte	Salons, chambres principales, halls d'hôtel
<b>ÉPAISSEUR</b>	3 mm	7 mm
<b>INDICE ACOUSTIQUE</b>	IIC 70	IIC 85

# DÉCOUVREZ-EN PLUS

## CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



### Pour les planchers en bois d'ingénierie et les planchers stratifiés

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**

DURA-SON  
DURA-SON MB

### REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**

DURACOUSTIC



### Pour le tapis

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**

DURACUSHION  
SUPERDURA  
PROTECTOR  
DURALUX

### REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**

DURACOUSTIC

La durabilité de nos produits est la solution à tous vos besoins acoustiques. Ils dureront longtemps et conserveront leurs qualités acoustiques et de confort tout au long de leur vie.



---

## Pour la céramique

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURAQUIET**

---

## REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURACOUSTIC**



---

## Pour le vinyle

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURAQUIET**

---

## REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

**VOUS AVEZ BESOIN DE :**  
**DURACOUSTIC**



CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE

---

**8525 CHEMIN DELMEADE, MONTREAL  
QC H4T 1M1**

---

**1-800-295-4126**

---

**INFO@DURAUNDERCUSHIONS.COM**

---

**[WWW.DURACUSHION.COM](http://WWW.DURACUSHION.COM)**

